



C722

Máquina de Sorvete Expresso de Balcão com Bomba de Ar/Mix

Fabricantes



Acessórios Opcionais

Dispensador de Casquinhas (Balcão)
 Dispensador de Copos (Balcão)
 Dispensador de Coberturas
 Mesa de inox
 Duto de ar

Vantagens

Ofereça todas as conhecidas variedades de produtos soft, desde sorvetes com baixo teor de gordura, yogurt sorvetes à base de água. Sirva dois sabores ou um misto de sorvete soft na mesma proporção com um efeito "twist".



Especificações Técnicas

Produção

Produz até 426 casquinhas de 100 g/ hora/ lado.

Impacto

Número de sorvetes de 100g: 30

Cilindros Frigoríficos

Dois cilindros com 2,7 litros cada

Reservatório de Mix

Dois reservatórios com 13,2 litros cada;
 Contém SHR (Sistema Independente de Refrigeração);
 Mantém os reservatórios de mix em temperatura de 5 °C em modo automático ou standby.

Luzes Indicativas

Mix Low indica o nível baixo de mix no reservatório.
 Mix Out indica falta de mix no cilindro, o equipamento desliga para evitar dano.

Leitura Digital

Exibe a quantidade de horas desde a última limpeza com escovas para garantir a segurança do produto.

Controles Touchscreen

O controle touch screen do microprocessador fica embutido em um painel resistente de vidro temperado e pode ser programado em diversos idiomas.

Sistema de intertravamento da porta

Protege o operador contra lesões ao interromper o batedor. Este não irá funcionar, exceto quando a porta de extração estiver no lugar.

Peso

Líquido: 249Kg
 Bruto: 275Kg

Volume

1,11 m³

Dimensões

Frente: 592 mm
 Profundidade: 858 mm
 Altura: 927 mm

Especificações Elétricas

208-230 Volts/60Hz/1 fase AR

Motor do Batedor

Dois, 1,0 HP cada - Potencia 3,5KW

Sistema de Refrigeração

Dois Cilindros de congelamento com um compressor de 9.500 BTU/h utilizando gás R404A
 Reservatório de Mix com um compressor de 400BTU/h utilizando gás R134A

Espaço para Exaustão

Mínimo de 152mm em todos os lados da máquina.
 Mínimo 305mm acima da saída do duto de ar.

Standby

Durante um longo período sem venda, basta pressionar o standby para manter a qualidade do produto tanto nas cubas quanto nos cilindros.

Porta da Máquina

A porta termoplástica com design especial permite rápida ejeção do produto com um simples movimento da alavanca de extração. As alavancas de extração possuem fechamento automático com recurso padrão.

